

L1D (Cắt chỉ tự động)

Máy 1 kim, liên trục, tốc độ cao với bộ điều chỉnh bàn lữa kỹ thuật số.

Động cơ điều khiển bàn lữa kỹ thuật số được lắp đặt với động cơ servo truyền động trực tiếp.



L1D Series

Bảng điều khiển và hộp điều khiển được tích hợp với đầu máy.

Máy may đã được tích hợp bảng điều khiển và hộp điều khiển để dễ sử dụng. Tất cả các dòng L1D đều sử dụng hệ thống mô tơ liên trục. Kết quả là, máy khởi động nhanh chóng và hứa hẹn tăng độ chính xác đường may, do đó thể hiện khả năng phản hồi được cải thiện.



Cổng USB

• Loại mô tơ liên trục


Vì máy may không có đai chữ V, người vận hành không cần phải làm sạch các phoi khỏi đai chữ V, cũng như điều chỉnh độ căng của đai chữ V.

• USB

Dòng L1D được trang bị tiêu chuẩn với cổng USB có thể được sử dụng để sạc điện thoại thông minh, v.v.

• Hướng dẫn bằng giọng nói để hỗ trợ người vận hành

Máy may được cung cấp theo tiêu chuẩn với hướng dẫn bằng giọng nói.



Loa



Cơ chế may thể hiện khả năng đáp ứng vượt trội đối với vật liệu được may ..

Bằng cách sửa đổi triệt để các cơ chế may, máy đáp ứng linh hoạt với nhiều loại vật liệu khác nhau và tạo ra những đường may đẹp với chất lượng đồng nhất bằng hệ thống bàn lùa được điều khiển kỹ thuật số.



Đèn LED

Độ sáng của đèn LED có thể điều chỉnh theo năm cấp độ. Nó có thể được điều chỉnh độ sáng để giúp người vận hành dễ dàng thực hiện các công việc xung quanh kim, từ đó giúp tăng hiệu quả công việc..

Thông số kỹ thuật

Máy	L1D-M	L1D-H
Ứng dụng	Loại vật liệu trung bình	Loại vật liệu dày
Tốc độ may tối đa	5,000 mũi/phút*	3,500 mũi/phút*
Chiều dài mũi may tối đa	5mm	
Độ nâng chân vịt	Bảng tay: 5.0mm / bảng gạt gối: 13mm	
Kim	DB× 1 (#14) #11-#18	DP× 5 (#21) #16-#21
Kẹp chỉ	Được trang bị	
Nâng chân vịt tự động	Được trang bị	
Bôi trơn	Tự động	
Dầu bôi trơn	Dầu máy JUKI số 7 (Tương tự với ISO VG7)	
Hướng dẫn giọng nói	Với bộ điều chỉnh bằng giọng nói	
Tiêu thụ điện năng	940VA (Đầu ra mo tơ chính 550W)	

* sti/min is the abbreviation for "stitches per minute"

Khi đặt hàng

Vui lòng lưu ý khi đặt hàng, tên model phải được viết như sau:

Đầu máy & Hộp điều khiển

L 1 D -			
Ứng dụng	Mã	Nguồn cấp	Mã
Hàng trung bình	M	Một pha 200-240V	A
Hàng dày	H	Một pha 110V	L

JUKI MACHINERY VIETNAM CO., LTD

HQ Hồ Chí Minh:

📍 153 Hoa Lan - Q.Phú Nhuận, HCM
☎ (+84-28) 35178833
✉ vm.sales@ml.juki.com

Chi Nhánh Hà Nội:

Tầng 9 - Harec Building - 4A Láng Hạ - Ba Đình, HN
☎ (+84-24) 37724873/74/75
✉ vm.info@ml.juki.com

Văn Phòng Đà Nẵng:

Tầng 3 - Ricco Building - 363 Nguyễn Hữu Thọ - ĐN
☎ (+84-236) 3552181
✉ vm.sales@ml.juki.com

<http://juki.com.jp>

*Để cài tiến máy, thông số kỹ thuật và hình thức có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đưa máy vào vận hành để đảm bảo an toàn.

In vào Tháng 10, 2021 (TN)